

**LBK KROIL BASELA-60CP 5LT 47375 LUBEKRAFFT (47375)**

Precio sin IVA 39,75 €



Especial para compresores



Certificación: NO ADR

Fluido lubricante formulado en base a aceites minerales altamente refinados y aditivos anticorrosivos, antioxidantes, anti-desgaste y depresores del punto de congelación.

Estos aditivos proporcionan a los aceites para Transmisiones Automáticas (ATF) excelentes características de Extrema Presión y anti-desgaste, manteniendo simultáneamente la fricción adecuada para el funcionamiento de la transmisión.

**Aplicaciones**

'-Está especialmente recomendado para convertidores de par y transmisiones automáticas donde se requiera un aceite tipo Allison C-3, ATF Tipo A Subfijo A o CAT TO-2.

-Asímismo también es adecuado para su uso como fluido hidráulico en diversos mecanismos.

-Convertidores de par y transmisiones automáticas de Construcción y O.P., Minería y Cemento.

-Sistema hidráulicos en general de Maquinaria de Construcción y O.P.

-Frenos sumergidos.

-Direcciones asistidas.

-Cualquier circuito hidráulico sometido a servicios severos y que requiera un aceite de viscosidad ISO 46 O ISO 100.

**Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades**

**NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:**

ALLISON C-3 ATF Tipo A Subfijo A CAT TO-2

**Seguridad**

No hay.

**Clasificación ADR**

NO ADR

**Modo de empleo**

Rellenar los depósitos y carteres de las maquinas . Al utilizarlo como aceite de engrase general, puede aplicarse por cualquier sistema: Aceitera, pulverizador, pincel,etc.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.