

## FLUIDO SUSPENSIÓN HIDACTIVE 3 ESPECIAL CITROËN 1 L NARANJA. PLÁSTICO (10184)



- Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación. Aditivación específica para soportar cargas elevadas. Excelente comportamiento a baja temperatura. Adecuada resistencia contra la formación de espuma. Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

Especial Citroen



Certificación: NO ADR

Fluido hidráulico compuesto por hidrocarburos sintéticos y nafténicos, mejoradores de índice de viscosidad, antioxidantes, anticorrosivos y anti-desgaste, especialmente orientado a vehículos Citroën equipados con suspensión Hydactive 3.

Es el lubricante adecuado donde se requiera un fluido que supere la especificación PSA S71 2710.

### Propiedades

Óptima protección contra el desgaste, la corrosión y la oxidación.  
Aditivación específica para soportar cargas elevadas.  
Excelente comportamiento a baja temperatura.  
Adecuada resistencia contra la formación de espuma.  
Compatible con los elastómeros comunes de las juntas de estanqueidad.

### Aplicaciones

Fluido hidráulico sintético, color naranja, formulado exclusivamente para su utilización en los sistemas hidráulicos de los vehículos Citroën equipados con la suspensión Hydactive 3, como el Citroën C5.

### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

Nivel de calidad:

PSA S71 2710

### Riesgos

Atención.,H332: Nocivo en caso de inhalación.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos,con efectos nocivos duraderos.

### Seguridad

P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/... si la persona se encuentra mal.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

### Clasificación ADR

NO ADR

#### Modo de empleo

Se recomienda vaciar siempre el mecanismo para realizar el cambio de lubricante.

No rellenar.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal.

En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.