

LIMPIA SALPICADEROS CON BAYETA 750 ML LÍQUIDO INCOLORO. METAL (14141)



- Universal.
- Para utilizar en todo tipo de superficies interiores del vehículo: plástico, cuero, vinilo...

Con poder antiestático



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Producto formulado a base de siliconas para la limpieza de todas las superficies interiores del vehículo.

Limpia y renueva el aspecto de la superficie del salpicadero, "skay", vinilo o cuero.

Protege y restaura el aspecto del salpicadero. Facilita el mantenimiento posterior.

Previene la deposición de polvo y proporciona un aroma agradable.

Incluye bayeta para su uso.

Propiedades

Universal.

Para utilizar en todo tipo de superficies interiores del vehículo: plástico, cuero, vinilo...

Ventajas

Su alto poder antiestático impide que el polvo se deposite sobre la superficie tratada durante un largo periodo de tiempo.

Fácil de utilizar.

Aplicaciones

Especialmente indicado para limpiar salpicaderos, techos de vinilo y asientos de cuero en el automóvil.

También es muy apropiado su uso en motocicletas, embarcaciones, caravanas, oficinal y hogar.

Riesgos

Peligro.,H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H315: Provoca irritación cutánea.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.,H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...





Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Aplicar el producto sobre la superficie y limpiar con un paño seco.
2. En áreas no accesibles, aplicar el producto en el paño y limpiar la zona.
3. Si es necesario, repetir el proceso.
4. En superficies especiales o tratadas, en primer lugar probar el producto en una pequeña área no visible de la superficie a tratar.



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria
 943 880 063 - 943 880 855
 943 880 770
 gamesa@s-gamesa.com
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.