

LUBEKRAFFT® GRASA KCS 5 KG METAL (15455)



Engrase de chasis de autobuses y camiones



Certificación: NO ADR

La grasa KCS está especialmente preparada para el engrase de chasis de autobuses y camiones.

Se emplea con temperaturas ambiente elevadas.

Grasa formulada en base a un espesante de calcio, aceite mineral y aditivos anticorrosivos.

Grasa de uso general hasta 55°C.

Excelente resistencia al lavado por agua y ambientes húmedos.

Elevado efecto sellante.

Gran poder anticorrosivo y anti herrumbre.

Buena relación calidad/precio en engrase a perdido.

Se utiliza en todo tipo de mecanismos que funcionen en un rango de temperaturas entre -10°C y +55°C.

Especialmente en presencia de agua, barro y ambientes muy húmedos.

APLICACIONES TÍPICAS:

Chasis de autobuses y camiones.

Engrase general de Maquinaria Agrícola.

Engrases a perdido.

Ventajas

Grasa de uso general hasta 55°C.

Excelente resistencia al lavado por agua y ambientes húmedos.

Elevado efecto sellante.

Gran poder anticorrosivo y anti herrumbre.

Buena relación calidad/precio en engrase a perdido.

Aplicaciones

Se utiliza en todo tipo de mecanismos que funcionen en un rango de temperaturas entre -10°C y +55°C.

Especialmente en presencia de agua, barro y ambientes muy húmedos.

- Chasis de autobuses y camiones.

- Engrase general de Maquinaria Agrícola.

- Engrases a perdido.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.

Sectores

Transporte



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.