

LUBEKRAFFT® SILKROIL E-1 20 KG BLANCO - LECHOSO. PLÁSTICO (33816)



Gran poder desmoleante, lubricante e impermeabilizante



Certificación: NO ADR

Emulsión estabilizada de fluido de silicona en agua, de gran poder desmoldeante, lubricante e impermeabilizante.

Ventajas

- Desmoldeante universal. Fórmula atóxica.
- Especial para caucho natural y sintético.
- No ataca a las resinas fenólicas de los moldes.
- Resiste temperaturas elevadas.
- No inflamable.
- No desprende sustancias irritantes ni vapores tóxicos.
- No deja residuos.

Aplicaciones

Facilita el deslizamiento y evita la adherencia en un gran número de procesos industriales y es compatible con la gran mayoría de cauchos, elastómeros y plásticos.

En función del trabajo o proceso puede utilizarse puro o diluido en agua de baja dureza.

Aplicaciones típicas:

- Desmoldeante en fundición por gravedad con molde de arena.
- Desmoldeante de piezas de plástico y cauchos.
- Desmoldeo de placas de encofrado.
- Antiadherente de ruedas de máquinas de asfaltar.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Rellenar los depósitos y cárteres de las máquinas.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.