

LUBEKRAFFT® KLK-2R 185 KG BEIGE. METAL (46300)



- Excelente resistencia a vibraciones. Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos. Elevado factor de velocidad. Muy alto rendimiento. Lubricante de larga duración. Excelente protección contra la corrosión.

Grasa de litio antidesgaste



Certificación: NO ADR

Grasa formulada en base a un espesante de litio, aceite mineral de alto grado de refino, aditivos anti desgaste, aditivos extrema presión, aditivos anticorrosivos e inhibidores de oxidación.

Grasa específicamente formulada para cumplirla especificación RENFE de "cajas de grasa", tanto de trenes de viajeros como vagones de mercancías.

Puede utilizarse en todo tipo de mecanismos cuyo mantenimiento esté previsto con grasa, tales como rodamientos, cojinetes y articulaciones, sometidos a velocidades medias-altas y a grandes cargas y vibraciones.

APLICACIONES TÍPICAS:

_ Cajas de grasa en líneas de ferrocarril de Cercanías, Largo Recorrido y Mercancías.

_ Todo tipo de rodamientos sometidos a fuertes desgastes por vibración.

Propiedades

Excelente resistencia a vibraciones.

Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.

Elevado factor de velocidad.

Muy alto rendimiento. Lubricante de larga duración.

Excelente protección contra la corrosión.

Ventajas

Ahorro de costes de mantenimiento.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES:

Homologada por RENFE con matrícula 28.150.134 CAF 490.0000.001

Riesgos

Atención.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P273: Evitar su liberación al medio ambiente.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P337 + P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Como norma general en rodamientos no conviene llenar más de las mitad de su capacidad, salvo en aquellos que trabajan a bajas velocidades.





 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.