

LUBEKRAFFT® KINELA FS 1 KG BLANCO - TRANSLÚCIDO. METAL (52444)



Grasa de baja fricción.



Certificación: NO ADR

Grasa basada en un espesante inorgánico, aceite sintético PAO y sólidos blancos de baja fricción (PTFE).

Ventajas

- Funcionamiento silencioso, sin ruidos ni vibraciones.
- Aplicaciones dinámicas a muy baja temperatura, hasta 50°C.
- Muy alto rendimiento. Aumenta el intervalo entre reengrases.
- Buena compatibilidad con la mayoría de plásticos y elastómeros.
- Excelente resistencia al agua y ambientes húmedos.
- Elevada adhesión.

Aplicaciones

Evita el contacto metal metal, reduce el coeficiente de fricción en rodamientos y elimina el efecto stick-slip en deslizamientos horizontales y verticales. Su excelente adhesión al metal la hace especialmente indicada en guías verticales de ascensores y similares.

- Rodamientos y cojinetes.
- Guías horizontales y verticales.
- Husillo de bolas y guiado lineales.

Riesgos

EUH 210: Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Seguridad

No hay.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Se utiliza como grasa convencional mediante bomba manual, espátula o sistemas de engrase centralizado.



🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.