

PROFESIONAL TDI/GTI SAE 15W40 ESPECIAL FLOTA MIXTA 5 L ÁMBAR. PLÁSTICO (65475)



- Su viscosidad destaca por una gran polivalencia que le permite obtener una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío, y al mismo tiempo asegura una película lubricante satisfactoria a alta temperatura.

Lubricante multigrado 15W40 para Flota Mixta.



Certificación: NO ADR

Lubricante multigrado mineral desarrollado con aditivos de última generación que proporcionan una máxima protección y rendimiento en los modernos motores gasolina y diésel que operan en condiciones de trabajo severas. Especialmente indicado para su uso en los motores de turismos diésel de inyección directa, superando las necesidades de la inyección indirecta. Sus excelentes prestaciones y versatilidad lo hacen ideal como lubricante polivalente en operaciones de Flota Mixta gasolina-diésel contribuyendo eficazmente a alargar la vida de los motores. Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) asegura una excelente protección contra el desgaste y la propia degradación del lubricante a bajas y altas temperaturas.

Propiedades

Su viscosidad destaca por una gran polivalencia que le permite obtener una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío, y al mismo tiempo asegura una película lubricante satisfactoria a alta temperatura.

Ventajas

Su aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigentes (ciudad, autopista).

Aplicaciones

KRAFFT PROFESSIONAL TDI-GTI 15W40 ha sido concebido como un lubricante mineral multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como turbo-alimentados, siendo especialmente recomendado para turismos diésel de inyección directa.

Resulta ideal como lubricante en operaciones de Flota Mixta que incluyan vehículos ligeros y pesados como gasolina y diésel.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B3

API SL/CF

MERCEDES BENZ

221.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua.

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.





 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.