

## SYNTHETIC TDI/GTI SAE 10W40 5 L ÁMBAR. PLÁSTICO (65485)



- Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.
- Su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos, asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigente (ciudad, autopista).

Lubricante sintético para motores diésel y gasolina.



Certificación: NO ADR

KRAFFT SYNTHETIC TDI-GTI 10W40 es un lubricante desarrollado con bases sintéticas y aditivos de última generación que proporcionan máxima protección contra la oxidación, desgaste y formación de depósitos en el motor, mejorando el rendimiento y alargando la vida del mismo.

Por su especificación ACEA B4, está especialmente indicado para motores diésel de inyección directa con o sin sistema "Common Rail".

Su estudiada composición (viscosidad y aditivación) asegura una excelente protección contra el desgaste y la propia degradación del lubricante a bajas y altas temperaturas.

#### Propiedades

Posee una excelente bombeabilidad y circulación del aceite a muy bajas temperaturas, previniendo un desgaste excesivo de partes críticas del motor en frío.

Su adecuada viscosidad a elevada temperatura combinada con una aditivación específica contra la oxidación y la formación de depósitos, asegura una excelente protección contra la fricción y el desgaste del propulsor en condiciones de funcionamiento exigente (ciudad, autopista).

#### Aplicaciones

KRAFFT SYNTHETIC TDI-GTI 10W40 ha sido concebido como un lubricante con base sintética multifuncional de gran versatilidad para uso en todo tipo de motores gasolina y diésel tanto de aspiración natural como de inyección.

#### Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

##### NIVEL DE CALIDAD:

ACEA A3/B4

API SL/CF

MERCEDES BENZ 229.1

VOLKSWAGEN 501.01/505.00

#### Seguridad

P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...

#### Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Lubricante sin riesgos específicos para la salud.

Uso recomendado de guantes y gafas en el momento de la aplicación como medidas de protección universal. En caso de contacto con la piel o los ojos, lavar con abundante agua

Existe una hoja de datos de seguridad disponible bajo petición (943 410 400).

Eliminar el contenido/el recipiente en un punto autorizado de recogida de residuos.



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.