

DISCO DE DESBASTE E 180X7,2X22,23 MM CIRCONIO LÍNEA ESPECIAL SGP CAST PARA FUNDICIÓN (62217738)

Precio sin IVA 113,00 €

**Descripción**

El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Para las aplicaciones exigentes en fundición y talleres de desbarbado, PFERD ofrece unos discos de desbaste especialmente robustos que garantizan la máxima seguridad y el máximo rendimiento incluso en esas condiciones. Están optimizados para el uso en amoladoras angulares de turbina neumáticas y de alta frecuencia. Disco de desbaste de corindón de circonio optimizado para el uso en fundición y talleres de desbarbado, para hierro fundido, con un rendimiento y una duración excelentes.

Ventajas

Proceso de trabajo muy rápido y alta rentabilidad gracias a las excelentes propiedades de rectificado.

Vida útil extraordinaria.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220242728

Abrasivo: Corindón de circonio Z, corindón A y carburo de silicio SiC/C

Ancho, unid. métrica: 7.2 mm

Molde: E / 27 / T27

r.p.m., máx.: 8500 RPM

Ø agujero: 22.23 mm

Ø exterior, unid. métrica: 180 mm

Tipos de máquina

Amoladora angular

Tipo de trabajo

Canteado

Desbarbar

Desbaste de superficies

Materiales que se pueden procesar

Costra de fundición

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.