

TEMPILAQ 177 C / 350 F - 2 OUNCE (24408)

Precio sin IVA 34,41 €



- Se derrite a la temperatura designada y deja una marca claramente diferente
- Se seca rápidamente en superficies verticales y horizontales
- Fórmula mejorada que reduce el asentamiento
- Excelente margen de error de +/- 1 % para grados Fahrenheit y +/- 3 % Celsius
- Amplio rango de temperatura de 300 °F (149 °C) a 1500 °F (816 °C)

Revestimiento para temperatura de la superficie de indicación rápida



Revestimiento para temperatura de la superficie de indicación rápida

Tempilaq Advanced es un líquido que permite determinar la temperatura de forma precisa y verificar que se haya alcanzado una temperatura específica. Deja una marca visible que se seca rápidamente antes de calentarse, y se vuelve líquida una vez que alcanza la temperatura indicada. La fórmula fácil de mezclar se puede aplicar en superficies verticales y horizontales. Es un método eficiente que no requiere calibración, y es óptimo para tratamientos térmicos, mantenimientos preventivos y cualquier otra aplicación sensible a la temperatura.

Se derrite a la temperatura designada y deja una marca claramente diferente

Se seca rápidamente en superficies verticales y horizontales

Fórmula mejorada que reduce el asentamiento

Excelente margen de error de +/- 1 % para grados Fahrenheit y +/- 3 % Celsius

Amplio rango de temperatura de 300 °F (149 °C) a 1500 °F (816 °C)

Fórmula libre de Bromuro n-Propilo

El diluyente Tempilaq Advanced está disponible para diluir o reemplazar el solvente evaporado

