

TYROLIT MUELAS CON VÁSTAGO 52W 32X32-6X40 A46P4B84 (123644)



- Las muelas con vástago de resina sintética actúan reduciendo las oscilaciones gracias a su composición y se caracterizan por ofrecer mayor resistencia frente a los golpes
- Especialmente adecuadas para lugares de difícil acceso
- Alta rentabilidad

Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM***/ Para hierro fundido



Muelas con vástago aglomerado con resina PREMIUM***/ Para hierro fundido

Las muelas con vástago de resina sintética PREMIUM*** (azul oscuro) actúan reduciendo las oscilaciones gracias a su composición y se caracterizan por ofrecer mayor resistencia frente a los golpes. A causa de su calidad especial, estas muelas con vástago están perfectamente indicadas para el rebarbado, el biselado y el rectificad del canto en materiales de hierro fundido.

Debido a su aglomerante, son especialmente adecuadas para la fundición. Velocidad máxima de trabajo: 50 m/s

Aplicación

Para trabajos en hierro fundido como, por ejemplo, rebarbado, biselado y rotura del canto

Recomendación

Tamaño del grano 20-46 para desbaste

Tenga en cuenta los distintos grados de dureza conforme a la especificación:

- P: agresividad alta
- Q: uso universal
- S: para larga duración

Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

☎ 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa