

TYROLIT BANDAS ZA-P43 PE Y PARA ACERO Y METALES NO FÉRRICOS 75 X 2000 BELT PE Y 75X2000 ZA80 P43 JT (706471)



- Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado con presión baja y media
- Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la refrigeración-lubricación activa del aglomerante
- Tejido de poliéster rígido para el máximo rendimiento de arranque

Bandas PREMIUM*** ZA-P43 PE Y/ para acero y metales no férricos



Bandas PREMIUM*** ZA-P43 PE Y/ para acero y metales no férricos

Este producto PREMIUM*** de alto rendimiento, equipado con poliéster, se ha desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos. En combinación con zirconio duro, estas bandas son ideales para presiones de bajas a medias y ofrece un buen rendimiento de arranque de material.

Los refrigerantes activos reducen la generación de calor durante el rectificado.

Aplicación

Para aplicaciones exigentes en acero y metales no férricos

En especial, también para aplicaciones en húmedo con aceite, emulsión o agua

Recomendación

Tamaño del grano 36/40/60 para un máximo rendimiento de arranque

Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

