

TYROLIT BANDAS ZA-P48 PE Y PARA ACERO Y ACERO INOXIDABLE 75 X 2000 BELT PE Y 75X2000 ZA36 P48 JTS (706473)



- Rendimiento de arranque sobresaliente e ideal para el mecanizado a alta presión con zirconio duro
- Baja formación de calor durante el desbaste gracias a la capa refrigerante activa
- Tejido de poliéster resistente al desgaste para una construcción robusta de las bandas

Bandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y/ para acero y acero inoxidable



Bandas PREMIUM*** ZA-P48 PE Y/ para acero y acero inoxidable

Gracias al zirconio duro, estas bandas PREMIUM*** son ideales para soportar una gran presión y ofrecen un rendimiento de arranque superior a la media. La refrigeración-lubricación activa reduce la formación de calor durante el desbaste. Este producto de alto rendimiento con tejido de poliéster resistente al desgaste ha sido desarrollado para aplicaciones exigentes en acero y acero inoxidable.

Estos productos se utilizan principalmente para la aplicación en seco.

Aplicación

Para aplicaciones exigentes en acero y acero inoxidable normal y duro, en particular para aplicaciones en seco

Recomendación

Tamaño del grano 36/60 para un máximo rendimiento de arranque

Tamaño del grano 80/120 para un acabado de superficie perfecto

