



## TYROLIT MUELA DE VASO DE RESINA SINTÉTICA PARA ACERO 110 / 90 X 55 11BT 110X55X22,2 A16-B (895678)



- Muy buen arranque de material en trabajos de rectificado de grandes superficies
- Robusta y duradera
- Resultados óptimos

Muela de vaso de resina sintética STANDARD\*\*/ para acero



### Muela de vaso de resina sintética STANDARD\*\*/ para acero

Las muelas de vaso proporcionan un rendimiento de arranque y duración muy bueno en trabajos de rectificado de gran superficie. La muela de vaso STANDARD\*\* para acero es muy adecuada para el trabajo en cantos, para el biselado y para el rebarbado de cordones de soldadura.

Para el alojamiento de las herramientas el operario dispone de la ejecución del agujero 22,23 y del modelo de rosca M14. Se debe prestar atención a la velocidad de trabajo: máx. 50 m/s

### Aplicación

Para aplicaciones exigentes en diferentes calidades de acero

Para trabajo en cantos, limpieza de superficies, biselado y rebarbado de cordones de soldadura

### Recomendación

Tamaño del grano 16 y 36 para desbaste

Utilice protección especial para muelas de vaso

Respete la velocidad de trabajo máxima de 50 m/s

