

STEB 100 QUICK SIERRA DE CALAR/MALETÍN PROFESIONAL (601110500)

Precio sin IVA 206,00 €



- Sierra de calar universal con empuñadura en forma de arco para un guiado preciso al serrar
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

STEB 100 Quick Sierra de calar/Maletín profesional



DESCRIPCIÓN

Sierra de calar universal con empuñadura en forma de arco para un guiado preciso al serrar

Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra

Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática

Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante

La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga

Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas

Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

VALORES TÉCNICOS

Características

Potencia nominal absorbida: 710 W

Potencia suministrada: 470 W

Profundidad de corte en madera: 100 mm

Profundidad de corte en metal NF: 25 mm

Profundidad de corte en chapa de acero: 10 mm

Radio de giro de/hasta: - 45 / + 45 °

Niveles de carrera pendular: 4

Número de carreras marcha en vacío: 1000 - 3100 /min

Carrera de la hoja de sierra: 22 mm

Peso sin cable: 2.1 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Serrar madera: 13 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Serrar metal: 13.7 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 86 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 97 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Boquillas de aspiración

Cristal protector

Plaquitas protectoras contra el arranque de virutas

Hoja de sierra de calar madera

llave hexagonal

OTROS DATOS

Sistema Quick de Metabo para herramientas: cambio de herramientas sin llave de forma rápida, cómoda y segura

Carrera pendular en sierras de sable y sierras de calar: carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de serrado en cualquier material.

Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC): para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.