

BANCO DE TRABAJO REFORZADO (ENCIMERA DM) 1500X800X900MM (BRDM-2)

Precio sin IVA 1.135,37 €



- Ágil y versátil.
- Robustez: El banco de trabajo metálico reforzado fijo ofrece una construcción sólida y resistente que permite realizar trabajos pesados y mantener una alta estabilidad durante su uso.
- Seguridad: Gracias a su estructura reforzada, este banco de trabajo proporciona un entorno seguro para llevar a cabo tareas industriales, minimizando el riesgo de accidentes y lesiones.
- Mayor eficiencia: Al contar con una superficie de trabajo firme y estable, los usuarios pueden realizar sus tareas con mayor precisión y rapidez, lo que aumenta la productividad en el entorno industrial.
- Comodidad y ergonomía: Al trabajar en una superficie adecuada y estable, los usuarios experimentan menos fatiga y tensión muscular, lo que favorece su bienestar y contribuye a un mejor desempeño laboral.



Un banco de trabajo metálico reforzado fijo es una estructura sólida y resistente diseñada para proporcionar un espacio de trabajo estable y seguro en entornos industriales.

Está fabricado principalmente con materiales metálicos de alta calidad y se caracteriza por su estabilidad, durabilidad y capacidad de soportar cargas pesadas.

Características:

Banco de trabajo con encimera de Madera de DM.

Ágil y versátil.

Madera de DM de 50mm de espesor.

Se sirve desmontado.

Complemento de cajones y bandeja organizadora extraíble OPCIONAL.

Recomendaciones de uso:

Colocar el banco de trabajo en una superficie nivelada y firme para garantizar su estabilidad.

No exceder la capacidad de carga máxima especificada por el fabricante para evitar daños en la estructura.

Utilizar herramientas y equipos adecuados para evitar daños en la superficie del banco.

Mantener la zona de trabajo limpia y organizada para maximizar la eficiencia y prevenir accidentes.

Realizar inspecciones periódicas para identificar posibles signos de desgaste o daños y tomar medidas correctivas si es necesario.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente la superficie del banco con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad acumulados.

Aplicar lubricante en las partes móviles, como cajones y bisagras, para garantizar su buen funcionamiento.

Inspeccionar y apretar regularmente los tornillos y conexiones para asegurarse de que el banco se mantenga estable y seguro.

Sectores industriales de aplicación:

Construcción y obra civil.

Industria automotriz.

Metalurgia y fundición.

Industria manufacturera.

Industria química y farmacéutica.

Talleres de carpintería y ebanistería.

Electrónica y tecnología.

Almacenes y logística.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.