

W 22-230 MVT AMOLADORA ANGULAR/CARTÓN CON EMPUÑADURA PRINCIPAL GIRABLE, INTERRUPTOR DE HOMBRE MUERTO (606462260)

Precio sin IVA 278,00 €



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud

W 22-230 MVT Amoladora angular/Cartón; con empuñadura principal girable, interruptor de hombre muerto



DESCRIPCIÓN

Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario

Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

VALORES TÉCNICOS

Características

Ø del disco: 230 mm

Potencia nominal absorbida: 2200 W

Potencia suministrada: 1500 W

Revoluciones marcha en vacío: 6600 /min

Revoluciones bajo carga nominal: 4600 /min

Par de giro: 14 Nm

Rosca de husillo: M 14

Circunferencia de la empuñadura: 144 mm

Peso sin cable: 5.8 kg

Longitud del cable: 4 m

Vibración

Rectificado de superficie: 6.2 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Rectificar con hoja abrasiva: 2.5 m/s²

Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²

Emisión

Nivel de intensidad acústica: 94 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA): 105 dB(A)

Inseguridad de medición K: 3 dB(A)

SUMINISTRO ESTÁNDAR

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

OTROS DATOS

Motor Marathon de Metabo: con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

VibraTech (MVT) de Metabo: para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Interruptor de hombre muerto: para una alta protección del usuario



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.