



LOCTITE 2400 EPIG FIJADOR RESISTENCIA MEDIA HEALTH&SAFETY 50 ML (1947838)

Precio sin IVA 57,46 €



- Sin símbolos de peligro ni frases de riesgo o de seguridad.
- Permite el desmontaje con herramientas manuales para operaciones de mantenimiento.
- Previene el autoaflojamiento de piezas sometidas a vibración, p. ej. en bombas, cajas de cambio o prensas.
- Mejora de la resistencia de curado sobre acero recubierto con partículas de zinc en forma de láminas.
- Mejora de la velocidad de curado en sustratos inactivos.

Fijador de roscas de resistencia media. Ficha de Seguridad e Higiene sin etiquetado obligatorio de peligrosidad. Adecuado para todo tipo de montajes roscados metálicos.

Certificación: Homologación WRAS (BS 6920): 1104507

LOCTITE® 2400 es un fijador de resistencia media formulado para fijar y sellar tornillos, tuercas y pernos para prevenir el aflojamiento por vibración. Se puede utilizar en todo tipo de metales y sustratos pasivos. Tolera ligeras contaminaciones de aceites industriales, lubricantes y fluidos de corte. LOCTITE® 2400 no lleva etiquetado obligatorio de seguridad ni frases de riesgo, y no contiene compuestos declarables carcinógenos o mutágenos, ni toxinas reproductivas.