

CADENA LÍQUIDA SPRAY 200 ML MARRÓN - LÍQUIDO. METAL (17414)



- Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente la adherencia.
- Imprescindible en condiciones meteorológicas adversas.

Para condiciones meteorológicas adversas



Certificación: ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Formulado para recorridos cortos (4-5 Km), resulta imprescindible en condiciones meteorológicas adversas formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente su adherencia.

Propiedades

Se activa con el contacto con la nieve o el hielo, formando una película viscosa en el neumático que aumenta poderosamente la adherencia.

Imprescindible en condiciones meteorológicas adversas.

Aplicaciones

No se trata de un sustituto permanente de las cadenas físicas empleadas en la conducción con nieve. Está formulado para recorridos cortos de 4-5 Km dependiendo del estado de la nieve.

Riesgos

H222: Aerosol extremadamente inflamable.,H229: Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.,H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.,H319: Provoca irritación ocular grave.,H336: Puede provocar somnolencia o vértigo.

Seguridad

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.,P501: Eliminar el contenido/el recipiente en ...,P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.,P211: No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.,P251: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P410 + P412: Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F.

Clasificación ADR

ADR en cantidades limitadas (LQ). Sin transporte especial.

Modo de empleo

1. Agitar y pulverizar uniformemente sobre la mayor parte de la banda de rodadura de las ruedas motrices.
2. Esperar 2 minutos e inicial la marcha conduciendo suavemente.
3. Repetir la operación si es necesario.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.