

## SILKRAF ALTO RENDIMIENTO - BLANCO 290 ML PASTA TIXOTRÓPICA. PLÁSTICO (62483)



- Sellante para acristalamiento. Tipo: G 20 LM. Acondicionamiento: Método A. Sustrato: Vidrio.

Sellante para superficies no porosas.



Certificación: NO ADR

Sellante de silicona de Bajo Módulo y base acetoxi, mono componente con fungicidas incorporados que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente.

Formación de piel en 15 minutos.

Producto con marcado CE para acristalamiento con clasificación G20LM.

### Propiedades

Sellante para acristalamiento.

Tipo: G 20 LM.

Acondicionamiento: Método A.

Sustrato: Vidrio.

### Ventajas

Asegura una alta adhesión.

Posee una flexibilidad permanente.

Produce una total estanqueidad en las juntas.

Una vez curado, resiste temperaturas de 30°C a +150°C.

Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.

### Aplicaciones

Particularmente recomendado para el acristalamiento y en general para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales... (en aquellos lugares donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado).

Compatible totalmente con los sellantes de silicona de idéntica Base (ACETOXI-ACETOXI) y prestaciones. En caso de duda respecto a la base, es conveniente realizar un ensayo previo.

### Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

### Seguridad

P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

#### Clasificación ADR

NO ADR

#### Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5º C y +35º C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48h.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.