

SILKRAF SANITARIOS - BLANCO 300 ML PASTA TIXOTRÓPICA. PLÁSTICO (62563)



- Sellante para juntas alimentarias. Sellante para acristalamiento. Tipo: XS1 y G25 LM. Acondicionamiento: Método A. Sustratos: Vidrio y aluminio Anodizado para EN 15651-2.

Silicona para ambientes húmedos.



Certificación: NO ADR

Sellante de silicona ácida (base acetoxi) con alto contenido en fungicidas de bajo módulo y antimoho. Monocomponente que vulcaniza rápidamente a temperatura ambiente. Formación de piel en 20 minutos.

Propiedades

Sellante para juntas alimentarias.
Sellante para acristalamiento.
Tipo: XS1 y G25 LM.
Acondicionamiento: Método A.
Sustratos: Vidrio y aluminio Anodizado para EN 15651-2.

Ventajas

Alto contenido en fungicida: no amarillea y evita la aparición de hongos y mohos en ambientes húmedos del tipo cocinas y baños.
Asegura una alta adhesión.
Posee una flexibilidad permanente.
Posee una total estanqueidad en las juntas.
Una vez curado, resiste temperaturas de 30°C a +120°C.
Resiste al agua, humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
Producto con certificado de calidad Aenor.

Aplicaciones

Particularmente recomendado para el sellado de superficies no porosas: vidrio, aluminio, metales, azulejos, superficies esmaltadas y en todas aquellas superficies donde no afecta el ácido acético que desprende durante su vulcanizado.

Especialmente indicado para ambientes muy húmedos, tipo baños y cocinas, donde el fungicida incorporado en la silicona evita la aparición de hongos y mohos.

Sellado de sanitarios, mamparas, cocinas y baños, así como para lugares de gran humedad (gimnasios, saunas,...).

Producto con certificado de calidad Aenor.

Homologaciones, Normas, Niveles de Calidad y Compatibilidades

HOMOLOGACIONES:

Producto con marcado CE para sellado no estructural de juntas sanitarias (XS1) y de acristalamiento (G25LM)

Riesgos

Peligro.,H318: Provoca lesiones oculares graves.,H315: Provoca irritación cutánea.,EUH 208: Puede provocar una reacción alérgica.

Seguridad

P102: Mantener fuera del alcance de los niños.,P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación.,P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.,P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.,P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.,P332 + P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies deben estar limpias y secas.

En general, no requiere imprimación previa.

Aplicar entre +5°C y +35°C.

No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48h.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.