

LLAVE DE CARRACA DUAL DE 1/4" ALYCO ORANGE (170712)

Precio sin IVA 10,70 €



- Llave de carraca corta para aprietes con cuadradillo de 1/4" y con puntas de atornillar de 1/4" fabricada en acero al Cromo Vanadio, máxima durabilidad y resistencia al desgaste. Muy útil para aprietes de tuercas con vasos hexagonales o vasos con puntas, y puntas de atornillar.
- La llave de carraca roquete está cromada para darle la mejor protección posible contra la oxidación. Esto aumenta importantemente la vida de la carraca y asegura una capacidad de apriete superior a las normas DIN durante una larga vida útil.
- La llave de carraca tiene un mecanismo muy preciso de apriete, con una gran capacidad de apriete. Carraca de 72 dientes con ángulo de 5º, para dar mayor resistencia a los dientes de la carraca. El cuadradillo tiene una bola que permite el ajuste perfecto de la llave de vaso, dando gran seguridad y evitando la caída accidental del vaso.
- Mango corto bimaternal ergonómico y con goma antideslizante que facilita el agarre, el confort y la transmisión de la fuerza. El inversor de sentido de apriete y el expulsor de vasos permiten diversas formas de apriete, y libertad de la mano para otras labores.
- Utilizable para aprietes con vasos hexagonales, vasos con puntas, alargaderas, cardan, adaptadores de puntas, etc. Muchas opciones polivalentes. Muy apta para montadores, instaladores, mecánicos, uso doméstico, etc.

Llave corta de carraca con cuadradillo de 1/4" de 72 dientes y alojamiento para puntas de 1/4" para aprietes de tuerca hexagonal con vaso, y aprietes con puntas de atornillar de 1/4". Carraca con inve



Certificación: DIN 3122

Llave de carraca corta (10 cm.) fabricada en Acero al Cromo-Vanadio, con tratamiento térmico y tratamiento superficial de cromado con un mecanismo de rotación de 72 dientes, con un paso cada 5 grados, lo que le hace tener una precisión máxima.

La carraca corta es útil por su pequeño tamaño, para transporte en un bolsillo, y para aprietes en zonas de difícil maniobra.

La carraca tienen inversor y expulsor de vasos, lo que le da una muy alta fiabilidad y capacidad de apriete.

Por el otro lado el alojamiento para puntas de atornillar de 1/4" permite aprietes con puntas de cualquier tipo (plana, PH, PZ, Torx, etc.)

Elemento de apriete multifuncional, con posibilidad de apriete a derechas y a izquierdas.

Cuadradillo muy preciso, que ajusta perfectamente con la llave de vaso, con bola de retención que evita la separación o caída del vaso.

Mango ergonómico bimaternal de goma antideslizante que facilita el agarre, el confort y que la transmisión de la fuerza a los tornillos sea óptima. Tiene un colgador en el extremo del mango para su almacenamiento.

Muy útil en aprietes en mecánica, mantenimiento, instaladores, bricolage, etc.

🏠 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00
Viernes hasta las 17:00
Sábados de 9:00 a 12:00.