

REMACHE HARD LOCK Ø 6,4 X 16,5 AC/AC (G1884006416)

Precio sin IVA 443,40 €



El Remache Hard Lock Bralo está diseñado para la fijación de elementos donde se requiere una excepcional resistencia, tanto a tracción como a cizalladura.

Este remache está diseñado para las aplicaciones más exigentes y garantiza una fijación de calidad.

Debido a sus características de remachado con una amplia expansión del lado ciego, la carga y la fuerza de apriete quedan distribuidas.

Es por tanto especialmente apropiado para trabajar con chapas finas.

Gracias a las estrías del vástago, la cabeza queda retenida por bloqueo mecánico, evitando todo tipo de problemas eléctricos o el golpeteo provocado por los vástagos sueltos.

Consigue un remachado homogéneo, una unión sólida y de alta calidad resistente a todo tipo de vibraciones.

Características y beneficios:

Excepcional resistencia a la tracción y cizallamiento.

Acceso por una sola cara.

Retención eficaz de la cabeza del vástago por bloqueo mecánico del ranurado.

Gran área de soporte por el lado oculto.

Excelentes valores de apriete para la unión de piezas trabajo; especialmente adecuado para las aplicaciones con chapas finas.

Distribución de la carga y de la fuerza de apriete derivada de la amplia expansión del lado ciego.

Unión sólida y de alta calidad, resistente a las vibraciones.

Excelencia y larga durabilidad.

Uso de herramientas rápidas y seguras.

Materiales a remachar:

Metal a Metal

Aluminio

Acero

Acero Inoxidable

Metal fino a Metal grueso

Aplicaciones:

Automoción

Carrocerías y vehículos industriales.

Construcción

Estructuras Metálicas

Escaleras y estanterías.

Contenedores

Ferrocarril



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.