

PUNTA DE DESBASTE CAST CILÍNDRICA Ø 50X13 MM, MANGO Ø 6 MM A30 PARA FUNDICIÓN GRIS Y DE GRAFITO ESFE (31331033)

Precio sin IVA 20,35 €

**Descripción**

La ejecución CAST, en combinación con velocidades periféricas elevadas, es especialmente adecuada para la utilización en superficies de fundición gris y de grafito esferoidal. Entre las tareas de mecanizado se incluyen el desbarbado de las piezas de trabajo y el rectificado de los orificios. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas

Ideal para el uso en superficies y cantos.

Buenas propiedades de rectificado y larga vida útil.

Capacidad de arranque elevada gracias a su tamaño de grano basto.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220253335

Ancho, unid. métrica: 13 mm

Longitud, mango: 40

Tamaño de grano: 30

r.p.m., máx.: 19000 RPM

r.p.m., óptimas: 18000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 50 mm

Recomendaciones de uso

Las puntas de desbaste CAST alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afinado

Amolado

Ranurado

Igualado

Mecanizado de superficies

Mecanizado de cordones de soldadura

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Fundición maleable

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.