

PORTAMANGUITOS GK CILÍNDRICO Ø 10X20 MM, MANGO Ø 6 MM (42102000)

Precio sin IVA 73,80 €



Descripción

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1.

Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.

Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.

Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220267363

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Dureza: 65-70

Longitud, mango: 35 mm

PFERD Tipo: GK

Según ISO: ISO 15637-1

r.p.m., máx.: 44000 RPM

r.p.m., mín.: 30000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 10 mm

Ejecución: Ninguna indicación

Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.

El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.