

SILIBAT ACRÍLICA - GRIS 300 ML PASTA TIXOTRÓPICA. PLÁSTICO (62603)



- Tipo: F 7,5 P Interior y Exterior.
- Acondicionamiento: Método A.
- Sustrato: Mortero con imprimación.

Masilla sellante para interior y exterior.



Certificación: NO ADR

Masilla acrílica mono componente para sellado y relleno de juntas interiores en construcción. Pintable y barnizable una vez seco.

Propiedades

Tipo: F 7,5 P Interior y Exterior.

Acondicionamiento: Método A.

Sustrato: Mortero con imprimación.

Ventajas

Fácil de aplicar.

Sin olor ni disolventes.

Gran capacidad de relleno.

Adhiere sobre la mayoría de materiales.

Buena estabilidad térmica entre 40°C y +90°C.

Módulo de elasticidad medio.

Fácil alisado.

Pintable una vez seco.

Aplicaciones

Sellante para uso no estructural en juntas de fachada, ventanas y juntas perimetrales tanto en interior como en exterior.

-Sellado de cajas de persianas, marcos de puertas y juntas de bajo movimiento, así como para rellenar fisuras y grietas. Adhiere satisfactoriamente sobre hormigón, mortero, vidrio, metal, madera, etc....

-Se utiliza con éxito en trabajos de albañilería, fontanería, climatización, decoración, etc.,...

Clasificación ADR

NO ADR

Modo de empleo

Las superficies a sellar y/o rellenar deben estar limpias, sanas y secas.

Cortar la cánula de forma adecuada para aplicar cantidad suficiente para cubrir la junta o unión.

Fácilmente aplicable entre +5 y +45°C, mediante pistola.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.