

SARGENTO HÍBRIDO FATMAX® 300MM (FMHT83006-0)

Precio sin IVA 49,50 €



- **SUJECIÓN RÁPIDA** - Apriete el gatillo para aplicar rápidamente 136Kg de fuerza de sujeción inicial a la pieza de trabajo.
- **SUJECIÓN FUERTE** - Asegure la pieza de trabajo con 374Kg de fuerza de sujeción accionando el tornillo de apriete.
- **TORNILLO CON HEXÁGONO DE APRIETE** - La fuerza de sujeción también se puede aplicar utilizando una llave en el tornillo.
- **ACOPLADOR INTEGRADO** - Para una longitud extra conecte 2 sargentos juntos con los tornillos de acoplamiento incorporados.
- **MECANISMO DE CAMBIO RÁPIDO** - Para una conversión rápida y sin herramientas de un sargento a un separador.

Descripción

SUJECIÓN RÁPIDA - Apriete el gatillo para aplicar rápidamente 136Kg de fuerza de sujeción inicial a la pieza de trabajo.

SUJECIÓN FUERTE - Asegure la pieza de trabajo con 374Kg de fuerza de sujeción accionando el tornillo de apriete.

TORNILLO CON HEXÁGONO DE APRIETE - La fuerza de sujeción también se puede aplicar utilizando una llave en el tornillo.

ACOPLADOR INTEGRADO - Para una longitud extra conecte 2 sargentos juntos con los tornillos de acoplamiento incorporados.

MECANISMO DE CAMBIO RÁPIDO - Para una conversión rápida y sin herramientas de un sargento a un separador.

MANDÍBULAS METÁLICAS Y BARRA DE ACERO EN I - Evita que se doblen y flexionen bajo presión a la vez que aumenta su durabilidad.

ALMOHADILLAS EN V - Para una sujeción eficaz de objetos de forma irregular, como tuberías.

