

MACHO MAQUINA RECTO HSS ISO529 3103 - N-04X40-B 62996 (62996)

Precio sin IVA 20,45 €



- Macho recto para roscas tipo UNC. Fabricación HSS, norma ISO 529, tolerancia de rosca 6H.
- Tipo de entrada GUN para agujeros pasantes hasta 2 veces el diámetro, ángulo de desprendimiento 10-12°.
- Uso en aceros de construcción/cementación, cobre, bronce, latón y aleaciones de aluminio <600 N/mm².



Certificación: ISO

Ángulo Despr.: 10° - 12°

Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm²//Aluminio//Cobre-Bronce-Latón

ISO: 529

Material específico Trabajo: Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm²)//Al-Mg no aleado (<100 HB / <350 N/mm²)//Aleaciones Al-Mg Si > 10% (<180 HB / <600 N/mm²)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm²)

Tipo Macho: Recto

Tipo Trabajo: Agujero Pasante

Tolerancia: 6H

Uso Mano / Máquina: Máquina

N.1 Velocidad Corte (m/min.): 5-8

N.3 Velocidad Corte (m/min.): 15-35

N.4 Velocidad Corte (m/min.): 14-20

P.1 Velocidad Corte (m/min.): 6-10

Operación: Roscado

Recubrimiento: Sin recubrimiento

Tipo Herramienta: Machos Máquina

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉️ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.