

BROCA M/CILINDRICO COBAL.Ø 4.5 REF.1016 IZAR (19274)

Precio sin IVA 1,92 €



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
- Rectificada.



Ángulo Punta: 135º

Aplicación Recomendada: P.3//P.5//S

Calidad: Profesional

DIN: 338

Grupo Materiales Trabajo: Titanio//Aceros <1300 N/mm2//INOX Ferríticos-Martensíticos

Material específico Trabajo: Aleaciones titanio//Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)

Serie: Corta

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

Uso: Materiales Duros

Operación: Taladrado

Tipo Herramienta: Broca

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros
Gamesa