

## BROCA M/CONICO HSS Ø29.5 REF.1110 IZAR (14720)

Precio sin IVA 95,53 €



- Uso general en aceros estándar, fundición, aluminio-magnesio
- Mango Cónico DIN 345N. Punta 118°. Afilado Universal
- Posibilidad de recubrimiento de Nitruro de Titanio (TIN) para una mayor vida de la herramienta



Ángulo Punta: 118°

Aplicación Alternativa: N.1//N.2//P.2

Aplicación Recomendada: K.1//K.2//P.2

DIN: 345

Grupo Materiales Trabajo: Aceros <850 N/mm2//Aceros <1000 N/mm2//Cobre//Fundición

Material específico Trabajo: Aceros aleados (<300 HB / <1000 N/mm2)//Aceros construcción / carbono (<250 HB / <850 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta corta (<200 HB / <700 N/mm2)//Cobre-Bronce-Latón viruta larga (<200 HB / <700 N/mm2)//Fundición (200-300 HB / 700-1000 N/mm2)//Fundición (<200 HB / <700 N/mm2)

Serie: Corta

Tipo Afilado: Universal

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Cónico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

Operación: Taladrado

Tipo Herramienta: Broca

Sábados de 9:00 a 12:00.

© 2024 - Suministros  
Gamesa