

BROCA M/CILINDRICO HSSCO Ø8 S/L D340N 1036 IZAR (21395)

Precio sin IVA 14,35 €



- Alto rendimiento intensivo en materiales duros
- Serie larga DIN 340N
- Especial para aceros aleados tratados y bonificados, inoxidables ferríticos-martensíticos, titanio
- Punta 135° con afilado en cruz tipo C (split point)



Ángulo Punta: 135°

Aplicación Alternativa: K.1//K.2//P.2

Aplicación Recomendada: M//P.3//P.5//S

Calidad: Profesional

DIN: 340

Grupo Materiales Trabajo: Aceros//Aleaciones Termorresistentes//Inoxidable

Material específico Trabajo: Aceros aleados tratados / bonificados (300-400 HB / 1000-1300 N/mm2)//Aleaciones titanio//INOX ferrítico / martensítico (<320 HB / <850 N/mm2)

Serie: Larga

Tipo Afilado: Split Point DIN 1412 C ≥ 2 mm

Tipo DIN: N

Tipo Mango: Cilíndrico

Tolerancia Diámetro Corte: h8

Uso: Materiales Duros

P.3 Velocidad Corte (m/min.): 8-15

P.5 Velocidad Corte (m/min.): 8-12

S Velocidad Corte (m/min.): 10-15

Operación: Taladrado

Recubrimiento: Sin recubrimiento

Tipo Herramienta: Broca



 España
Carretera Madrid-Irún, Km. 417
Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.