

DISCO DE DESBASTE DE CORINDÓN AUTOADHESIVO PSA Ø 12 MM A60 PARA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES (42832006)

Precio sin IVA 20,00 €



Descripción

Con el sistema flexible formado por el disco lijador autoadhesivo y el portadiscos, también es posible el uso en contornos. Gracias al portadiscos, pueden utilizarse los discos lijadores autoadhesivos en amoladoras angulares convencionales de velocidad regulable o en amoladoras angulares de bajas revoluciones.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Cambio de herramienta sencillo y rápido.

Sujeción segura del disco al soporte mediante uniones pegadas de alta calidad.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220332078

Abrasivo: Corindón A

Tamaño de grano: 60

r.p.m., máx.: 31800 RPM

r.p.m., óptimas: 16000 RPM

Ø exterior, unid. métrica: 12 mm

Recomendaciones de uso

Utilizar los discos de lija con portadiscos.

Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 20 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Afinado

Lijado fino en pasos

Igualado

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Acero fundido

Cobre

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.