

**CARDA BROCHA MINIATURA PBU Ø 5 MM, MANGO Ø 3 MM
CERDAS SINTÉTICAS Ø 0,20 (43200356)**

Precio sin IVA 31,50 €

**Descripción**

Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y pulido. PFERD ofrece un amplio programa de cardas en miniatura para trabajos de precisión. Se pueden utilizar en máquinas de eje flexible, micromotores o máquinas eléctricas. Las cardas con material de cerda de nailon resultan muy adecuadas para el mecanizado de materiales que, de lo contrario, se rayarían o deteriorarían, por ejemplo, los plásticos blandos. La cerda sintética C soporta temperaturas de hasta 220 °C.

Ventajas

Máxima precisión y eficiencia en el mecanizado de piezas de filigrana.

Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de cerda con la rotación.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220359242

Longitud, cerda: 8 mm

Longitud, total: 45 mm

Material de cerda: Nylon

Sistema de fijación: Mango

r.p.m., máx.: 25000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ø material de cerda: 0.2 mm

Ø vaso: 5 mm

Ø exterior, unid. métrica: 5 mm

r.p.m., óptimas, desde: 1200

r.p.m., óptimas, hasta: 5000

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.

Utilizar líquido refrigerante en aplicaciones con una elevada generación de calor.

Recomendaciones de seguridad

Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Limpieza

Desbarbar

Materiales que se pueden procesar

Duroplásticos

Otros metales no férricos

Termoplásticos



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.