

DISCO DE PAÑO TR FIELTRO Ø 22X10 MM MANGO Ø 3 MM PARA PULIDO ESPEJO CON PASTA DE PULIR (44270228)

Precio sin IVA 36,30 €



Descripción

Los discos de paño con mango se utilizan con pasta de pulir para el prepulido, pulido y pulido espejo en moldes y matrices. Ejecución FZ (fieltro) para el prepulido y pulido espejo con las pastas de pulir adecuadas.

Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220280492

Ancho, unid. métrica: 10 mm

Longitud, mango: 40

r.p.m., máx.: 17350 RPM

r.p.m., óptimas: 13000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ø exterior, unid. métrica: 22 mm

Ejecución: FZ

Recomendaciones de uso

Al pulir, asegurarse que la herramienta no se sobrecaliente.

Utilizar la cantidad de pasta de pulir necesaria.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.