

## CUERDA ABRASIVA DE CORINDÓN SS Ø 1,8 MMX15 M A180 PARA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES (45019005)

Precio sin IVA 51,42 €



### Descripción

Gracias a su gran flexibilidad, es ideal para trabajos de desbarbado y repaso en lugares de difícil acceso. Especialmente recomendado para trabajar en agujeros muy pequeños, ranuras y perforaciones en la fabricación de herramientas y moldes.

### Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Poco desgaste gracias a la gran resistencia a la rotura y a la buena adherencia del grano.

### Datos técnicos

Abrasivo: Corindón A

Longitud, unid. métrica: 15 m

Tamaño de grano: 180

Ø exterior, unid. métrica: 1.8 mm

### Recomendaciones de uso

En caso necesario, tronzar al tamaño adecuado.

### Tipos de máquina

Trabajo manual

### Tipo de trabajo

Limpieza

Lijado fino en pasos

Acabado rugoso

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio  
Fundición maleable  
Latón  
Bronce  
Acero fundido  
Aleaciones con base de cobalto  
Cobre  
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)  
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)  
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)  
Acero inoxidable (INOX)  
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Termoplásticos  
Titanio  
Aleaciones de titanio  
Cinc



🏠 España  
Carretera Madrid-Irún, Km. 417  
Olaberria  
☎ 943 880 063 - 943 880 855  
📠 943 880 770  
✉ gamesa@s-gamesa.com  
De lunes a jueves de 7:30 a 18:00  
Viernes hasta las 17:00  
Sábados de 9:00 a 12:00.