

MUELA ABRASIVA Ø 200X25 MM, AGUJERO Ø 32 MM A36 PARA TRABAJOS DE DESGASTE UNIVERSAL (39009711)

Precio sin IVA 45,11 €



Descripción

Las muelas abrasivas de PFERD pueden utilizarse con las amoladoras habituales del mercado. La ejecución UNIVERSAL es ideal para el uso universal en el taller.

Ventajas

Larga vida útil.

Gran estabilidad de forma.

Alto rendimiento de rectificado.

Caquillos reductores integrados para su montaje en todo tipo de husillo.

Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 25 mm

Tamaño de grano: 36

r.p.m., máx.: 3350 RPM

Ø agujero: 32 mm

Ø exterior, unid. métrica: 200 mm

Recomendaciones de uso

Una limpieza regular del disco deja los granos afilados al descubierto y mantiene una superficie de desbaste uniforme.

Ajustar constantemente el soporte de la pieza de trabajo al diámetro de la muela (espacio máx. 3 mm).

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Tipos de máquina

amoladora

Tipo de trabajo

Desbarbar

Afilado

Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar

Hierro fundido

Acero inoxidable (INOX)

Acero



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.