

## DISCO DE LÁMINAS DE FIELTRO DURO FFS Ø 115 MM M14 PARA TRABAJOS DE PULIDO CON AMOLADORA ANGULAR (47900074)

Precio sin IVA 64,90 €



## Descripción

Los discos de láminas de fieltro se emplean para el prepulido y el pulido espejo en componentes de medianos a grandes. Los discos de láminas de fieltro se utilizan cuando deben mantenerse exactamente las formas geométricas gracias a su dureza y flexibilidad. Para ello suelen utilizarse pastas de pulir de diamante y pastas de pulir.

## Ventajas

Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.

Se pueden perfilar libremente, por lo que se pueden utilizar también para herramientas con geometrías complicadas.

Baja carga térmica de la pieza de trabajo.

## Datos técnicos

EAN ud.: 4007220272039

r.p.m., máx.: 8350 RPM

r.p.m., óptimas: 1650 RPM

Ø rosca: M14

Ø exterior, unid. métrica: 115 mm

Ejecución: H (duro) - M14

## Recomendaciones de uso

Utilice la versión dura para el prepulido de superficies planas. Si se quieren conseguir superficies muy finas, se pueden utilizar sucesivamente las versiones dura y blanda.

## Tipos de máquina

Amoladora angular

Amoladoras angulares con batería

## Tipo de trabajo

Pulido

Materiales que se pueden procesar

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconel y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.