

PIEDRA DE PULIDO CUADRADA 4X4X150 MM A320 USO UNIVERSAL EN LA FABRICACIÓN DE HERRAMIENTAS Y MOLDES (33400007)

Precio sin IVA 88,20 €



Descripción

Las piedras de rectificando y pulido PFERD son herramientas versátiles para el acabado final de moldes en la fabricación de moldes y matrices. Se utilizan para el lijado fino en pasos después del arranque de virutas, o después de la erosión (EDM), para rectificar un pulido por cepillado en la dirección de desmoldeo o para preparar un pulido espejo con pastas de diamante. Las ejecución UNIVERSAL es la más versátil para el lijado fino por pasos en la fabricación de herramientas y moldes.

Ventajas

Larga vida útil.

Gran estabilidad de forma.

Alto rendimiento de rectificando.

Arranque uniforme.

Acabado fino.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220256237

Altura: 4 mm

Ancho, unid. métrica: 4 mm

Longitud, unid. métrica: 150 mm

Tamaño de grano: 320

Recomendaciones de uso

Para un trabajo más ergonómico se recomienda, en el trabajo manual, un mango de fijación rápida.

Para conseguir un mejor acabado de superficie, se recomienda utilizar aceites de amolar.

Separar las piedras de pulido por tipos para evitar que el grano se desprenda.

Tipos de máquina

Limadora manual

Trabajo manual

Tipo de trabajo

Afinado

Lijado fino en pasos

Pulido

Redondeo

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Otros metales no férricos

Acero inoxidable (INOX)



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.