

PORTAMANGUITOS GK CILÍNDRICO DURO Ø 22X20 MM, MANGO Ø 6 MM (42107080)

Precio sin IVA 61,10 €

**Descripción**

Soporte adecuado para manguitos cilíndricos. Los portamanguitos cilíndricos se denominan «cuerpos de sujeción para manguitos cilíndricos» según la norma ISO 15637-1. Los portamanguitos identificados con «H» tienen una goma más dura para así poder ejercer una mayor presión de desbaste. Son ideales para el mecanizado de cordones de soldadura.

Ventajas

Colocación segura del manguito en el portamanguito gracias a la extensión del soporte durante el uso.

Excelente vida útil gracias a un proceso de fabricación especial, incluso en usos muy agresivos.

Máxima rentabilidad gracias al elevado arranque de material y a la gran agresividad del abrasivo.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220267448

Ancho, unid. métrica: 20 mm

Dureza: 80

Longitud, mango: 35 mm

PFERD Tipo: GK

Según ISO: ISO 15637-1

r.p.m., máx.: 26000 RPM

r.p.m., mín.: 18000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø exterior, unid. métrica: 22 mm

Ejecución: Dureza H

Recomendaciones de uso

Para cambiar fácilmente el manguito, colocarlo y retirarlo girándolo ligeramente a la derecha. Al hacerlo, dejar el portamanguito sujeto a la máquina.

El manguito solo estará fijado de forma segura si se respetan las revoluciones mínimas del portamanguito.

Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 20-30 m/s.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 30 m/s.

Tipos de máquina

Máquina con eje flexible

Amoladora recta





 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.