

SISTEMA DE ASPIRACIÓN COMBIDISC PARA PLATO DE APOYO CD O CDR Ø 75 MM PARA UN ENTORNO LIMPIO (42791075)

Precio sin IVA 211,89 €



Descripción

Con el COMBIDISC DUST REMOVER, el polvo de amoladura se puede extraer de forma muy efectiva en los lugares en los que se está llevando a cabo es mecanizado. Se puede utilizar de forma universal con todos los sistemas de extracción de polvo (móviles o estacionarios). El DUST REMOVER se puede usar con los platos de apoyo de la ejecución CD y CDR.

Ventajas

Un entorno de trabajo más limpio y con bajo nivel de polvo

Compatible con todas las máquinas.

Manguera flexible para una buena accesibilidad.

Datos técnicos

Adecuada para: CD/CDR 75

Longitud, manguera: 600 mm

Longitud, unid. métrica: 27 mm

Ø agujero: 37 mm

Ø del mango, unid. métrica: 6 mm

Ø rosca: 1/4-20 UNC

Ø exterior, unid. métrica: 75 mm

Recomendaciones de uso

Para garantizar una aspiración eficaz, el caudal volumétrico debe ser de al menos 300 m³/h.

La reducción del número de revoluciones aumenta la efectividad de la aspiración.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 50 m/s.

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Amoladora angular

Amoladoras angulares con batería

Máquina con eje flexible

Taladro

Amoladora recta



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.