

**AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA PGAS 3/350 HV 35.000  
R.P.M./290 VATIOS (80105053)**

Precio sin IVA 760,41 €

**Descripción**

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. Alto rendimiento con una ejecución compacta.

**Ventajas**

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

Fácil de guiar con rendimiento medio.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

La forma manejable de la amoladora recta permite un manejo fácil.

**Datos técnicos**

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m<sup>3</sup>/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m<sup>3</sup>/min

Grupo de pinzas: 6

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 220 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 35000 RPM

Peso neto: 0.441 kg

Potencia: 290 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

#### Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

#### Contenido

1 Amoladora recta neumática PGAS 3/350 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.