

## 5X DISCOS DE CORTE EHT 76X1,0X10 MM RECTO PSF STEELOX PARA ACERO/ACERO INOXIDABLE CON 1 PERNO DE SUJ (69198288)

Precio sin IVA 30,18 €



### Descripción

El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. El juego contiene cinco discos de corte EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10,0 y un perno BO 6/10 0-4. El kit inicial de discos de corte de PFERD contiene 5 discos de corte para el mecanizado de lugares de difícil acceso en acero y acero inoxidable (INOX). Mediante el perno, los discos de corte pueden utilizarse de forma segura en amoladoras rectas.

### Ventajas

Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).

Avance rápido del trabajo gracias a su buena potencia de corte.

Corte fino y sin rebabas.

Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

Perno estable con máxima seguridad contra la rotura del mango.

### Datos técnicos

Abrasivo: Corindón A

Ancho, unid. métrica: 1 mm

Molde: EHT / 41 / T1

r.p.m., máx.: 20100 RPM

Ø agujero: 10 mm

Ø exterior, unid. métrica: 76 mm

### Recomendaciones de seguridad

Hay que tener en cuenta las revoluciones máximas del disco de corte y del perno - la más baja tiene prioridad. Uso sin perno: máx. 20.100 r.p.m., uso con perno: máx. 12.500 r.p.m.

En amoladoras neumáticas rectas debe utilizarse carcasa de protección con discos de corte con diámetro a partir de 50 mm (ISO 11148-7). En amoladoras rectas eléctricas debe utilizarse carcasa protectora con discos de corte con diámetro superior a 55 mm (EN 60745-2-3).

### Tipos de máquina

Amoladora recta

Tipo de trabajo

Corte de perfiles

Corte de chapas

Corte de material macizo

Realización de aberturas

PFERDVALUE

PFERDEFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.

PFERDERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar

Acero inoxidable (INOX)

Acero

Contenido

5 discos de corte EHT 76-1,0 PSF STEELOX/10 y un perno BO 6/10 0-4



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.