

JUEGO DE 10 UDS. PLIEGO DE LIJADO DE TEJIDO CORINDÓN 230X280 MM BG BL A40,80,100,120,180 UNIVERSAL (45098041)

Precio sin IVA 17,15 €



Descripción

Para el mecanizado de diferentes geometrías y materiales de las piezas que se trabajan, PFERD ofrece una amplia gama de herramientas abrasivas con soporte. Constan de un material soporte, un aglomerante base y un aglomerante de superficie para la fijación del grano abrasivo. Según el tamaño de grano, mediante las herramientas abrasivas con soporte puede obtenerse un gran arranque de material o un acabado de superficie muy fino. Hay diferentes materiales soportes disponibles que se diferencian por su resistencia a la rotura, flexibilidad y desgaste. La elección del soporte se realiza en función del uso que vaya a tener la herramienta abrasiva: el papel se encuentra en la industria que trabaja la madera y en la artesanía, por ejemplo, ebanistas, pintores y esmaltadores. El soporte de tela se utiliza principalmente en el mecanizado de metales. La fibra vulcanizada es muy resistente al desgaste y se utiliza principalmente en la fabricación de discos de fibra con diferentes espesores. El juego contiene diez pliegos de lija de la ejecución de soporte de tela azul con abrasivo corindón A en diferentes tamaños de grano. Los pliegos de lija con soporte tela azul son la alternativa económica para mecanizado normal de superficies de madera lacadas y superficies de metal. Pliego de lija, soporte de tela, conforme a ISO 21948.

Ventajas

Buena adherencia de grano sobre soporte de tela resistente.

Buen rendimiento de lijado.

Gran resistencia a la rotura con una calidad óptima.

Conocer y probar el amplio programa.

Preselección coordinada entre sí de los tamaños de grano más habituales de basto a semifino.

Datos técnicos

Ancho, unid. métrica: 230 mm

Longitud, unid. métrica: 280 mm

PFERD Tipo: SET BG BL 230X280 A

Recomendaciones de uso

En caso necesario, partir al tamaño adecuado.

Tipo de trabajo

Limpieza

Lijado fino en pasos

Acabado rugoso

Mecanizado de superficies

Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Fundición maleable

Latón

Bronce

Acero fundido

Aleaciones con base de cobalto

Cobre

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)

Acero inoxidable (INOX)

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC

Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Termoplásticos

Titanio

Aleaciones de titanio

Cinc

Contenido

2 pliegos de lija soporte tela de cada: BG BL 230X280, granos A 40, A 80, A 100, A 120, A 180



España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria



943 880 063 - 943 880 855



943 880 770



gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.