

PUNTA DE DESBASTE CAIN SHARP CS-G CILÍNDRICA Ø 3,8X16 MM, MANGO Ø 3 MM A80 PARA AFILAR CADENAS DE MO (31105123)

Precio sin IVA 8,82 €



Descripción

Las puntas de desbaste para cadenas de motosierra son excepcionales para el afilado mecánico de cadenas de motosierra con el afilador para cadenas de motosierra CHAIN SHARP HHG de PFERD. La forma cilíndrica ZY es ideal para afilar cadenas de motosierra.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.

Ahorro de costes y de tiempo gracias a los trabajos de amolado más rápidos.

Afilado preciso de los dientes de cadenas de sierra gracias a su gran estabilidad de forma.

Datos técnicos

EAN ud.: 4007220381915

Adecuado para paso de cadena: 1/4

Ancho, unid. métrica: 16 mm

Longitud, mango: 25 mm

Tamaño de grano: 80

r.p.m., máx.: 62800 RPM

r.p.m., óptimas: 25000 RPM

Ø del mango, unid. métrica: 3 mm

Ø exterior, unid. métrica: 3.8 mm

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las recomendación de uso y las indicaciones de seguridad de su afilador.

Con la punta de desbaste se pueden afilar cadenas de sierra con paso de cadena de 1/4".

Recomendaciones de seguridad

El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Tipos de máquina

Afilador

Tipo de trabajo

Afilado

Materiales que se pueden procesar

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Acero

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.