

DISCO DE DESBASTE CHAIN SHARP CS-G Ø 145X6,0 MM,
AGUJERO Ø 22,2 MM A60 PARA AFILAR CADENAS DE MOTOSI
(33100003)

Precio sin IVA 21,51 €



Descripción

Las ruedas de amolar para cadenas de motosierra son excepcionales para el afilado mecánico de cadenas de motosierra con afiladores de cadenas de motosierra. Las ruedas de amolar son ideales para afilar cadenas de motosierra.

Ventajas

Buenas propiedades de rectificado y gran capacidad de arranque.

Larga vida útil.

Afilado suave de los dientes de la cadena de motosierra.

Afilado preciso de los dientes de cadenas de sierra gracias a su gran estabilidad de forma.

Datos técnicos

Adecuado para paso de cadena: Para calibrador de profundidad

Ancho, unid. métrica: 6 mm

Tamaño de grano: 60

r.p.m., máx.: 4600 RPM

Ø agujero: 22.2 mm

Ø exterior, unid. métrica: 145 mm

Recomendaciones de uso

Tener en cuenta las recomendación de uso y las indicaciones de seguridad de su afilador.

Con el disco de desbaste se pueden afilar cadenas de sierra con calibrador de profundidad.

Recomendaciones de seguridad

La velocidad periférica máxima admisible es 35 m/s.

Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Antes de colocar el cuerpo de amolado, testar que suena bien para asegurar que no tenga ninguna fisura (los cuerpos de amolado dañados tienen un sonido claro).

Tipos de máquina

Afilador

Tipo de trabajo

Afilado

Materiales que se pueden procesar

Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Acero

Materiales de acero con una dureza > 54 HRC



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberría

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.