

AMOLADORA RECTA NEUMÁTICA PGS 3/300 Z-DV 30.000 R.P.M./290 VATIOS (80106023)

Precio sin IVA 788,68 €

**Descripción**

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire se encuentra delante. La máquina neumática estrecha con mando bimanual debe utilizarse con aceite. 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

Gracias a su salida de aire hacia delante, puede quitar la suciedad generada durante el uso soplando.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Guiado preciso gracias a la carcasa estrecha y más larga.

Datos técnicos

Altura: 30 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.5 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.6 m³/min

Grupo de pinzas: 10

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 197 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 30000 RPM

Peso neto: 0.433 kg

Potencia: 290 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: delantera

Tipo de válvula: Giratoria

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora recta neumática PGS 3/300 Z-DV, 2,5 m de manguera de alimentación con rosca 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.