

AMOLADORA ANGULAR NEUMÁTICA PWAS 4/200 HV 20.000 R.P.M./370 VATIOS (80209011)

Precio sin IVA 1.204,92 €

**Descripción**

La máquina está equipada con una fijación de pinzas para herramientas de mango. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a cabeza angular pequeña, la máquina neumática es ideal para trabajar en lugares de difícil acceso. Debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación. La máquina dispone de una conmutación de hombre muerto gracias a la válvula de palanca.

Ventajas

Trabajo seguro gracias a la conmutación de hombre muerto.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Gracias al soporte de las pinzas, resulta perfecto para las herramientas de mango recomendadas.

Datos técnicos

Altura: 67 mm

Ancho, unid. métrica: 39 mm

Consumo de aire con carga: 0.6 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.7 m³/min

Grupo de pinzas: 6

Incl. pinzas Ø [mm]: 6 mm

Longitud, unid. métrica: 205 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 8 mm

Número de gotas de aceite [min]: 3

Número de revoluciones: 20000 RPM

Peso neto: 0.92 kg

Potencia: 370 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Palanca

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora angular neumática PWAS 4-200 HV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), pinza de 6 mm y 2 llaves de fijación.



 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

 943 880 063 - 943 880 855

 943 880 770

 gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.