

**AMOLADORA ANGULAR NEUMÁTICA PWA 2/120 DV 12.000
R.P.M./230 VATIOS (80205039)**

Precio sin IVA 985,62 €

**Descripción**

La máquina posee una fijación roscada para herramientas con rosca interior o una fijación por brida. La salida de aire de la máquina neumática se encuentra detrás. Gracias a su cabeza angular plana, la máquina neumática es adecuada para trabajos en lugares de difícil acceso. Tiene un husillo especial para acoplar todas las herramientas COMBIDISC (utilizar plato de apoyo sin mango). La máquina debe utilizarse con aceite. Manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI), 1 llave de fijación. El accionamiento cuenta con ejecución de válvula rotativa.

Ventajas

La máquina es adecuada para el uso prolongado como ejecución de válvula rotativa.

No se levanta polvo en el lado de la pieza de trabajo.

Datos técnicos

Altura: 36 mm

Ancho, unid. métrica: 30 mm

Consumo de aire con carga: 0.45 m³/min

Consumo de aire en vacío: 0.55 m³/min

Longitud, unid. métrica: 175 mm

Manguera de alimentación, ø interior: 6 mm

Número de gotas de aceite [min]: 2

Número de revoluciones: 12000 RPM

Peso neto: 0.476 kg

Potencia: 230 Watt

Presión de servicio: 6.3 bar

Salida de aire: Parte posterior

Tipo de válvula: Giratoria

Ø rosca: 1/4-20 UNC

Recomendaciones de seguridad

La máquina debe ponerse en marcha con el número de gotas de aceite predeterminado para evitar un fallo prematuro.

Contenido

1 Amoladora angular neumática PWA 2-120 DV, manguera de salida de aire de 1 m y manguera de alimentación de aire de 2,5 m con conexión de rosca de 1/4" exterior y boquilla de enchufe con rosca (STGI) y 1 llave de fijación.



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

📞 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.