

**AVELLANADOR Y AVELLANADOR CÓNICO HSS UGT 90° Ø 12,4 MM, MANGO Ø 8 MM DIN 335 C CON DISTRIBUCIÓN IRRE (25202171)**

Precio sin IVA 17,49 €

**Descripción**

Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en todos los materiales habituales como acero, acero fundido y metales no férricos. Los avellanadores cónicos con distribución irregular (UGT) se distinguen por su geometría desarrollada especialmente con unas ranuras de viruta anchas y ofrecen una evacuación óptima del calor y de la viruta, una gran estabilidad de marcha y un resultado óptimo del trabajo.

**Ventajas**

Gran estabilidad de marcha.

Fuerzas de avellanado reducidas con una buena calidad de superficie.

Geometría desarrollada especialmente con ranuras de virutas anchas para la evacuación óptima de las virutas y del calor.

Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.

Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.

Larga vida útil.

Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

**Datos técnicos**

Longitud, total: 56 mm

Ángulo: 90 °

Ø del mango, unid. métrica: 8 mm

Ø: 12.4 mm

Ejecución: HSS UGT

r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup>: 390

r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácido: 260

r.p.m. desde, fundición gris y fundición blanca: 260

r.p.m. desde, metales blandos no férricos: 390

r.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC): 260

r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup>: 520

r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácido: 390

r.p.m. hasta, fundición gris y fundición blanca: 260

r.p.m. hasta, metales blandos no férricos: 520

r.p.m. hasta, termoplásticos, reforzados con fibra Plásticos (PRFV/PRFC): 390

#### Recomendaciones de uso

Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido.

Especialmente apropiados para ejecutar avellanados exactos.

#### Tipos de máquina

Taladros de columna

Máquina-herramienta

Taladro

Robots

Máquinas estacionarias

#### Tipo de trabajo

Avellanado

#### Materiales que se pueden procesar

Aluminio

Fundición maleable

Fundición maleable negra (GTS, GJMB)

Latón

Bronce

Hierro fundido

Aglomerado

Cobre

Duroplásticos

Elastómeros

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra  $\leq 40\%$

Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra  $> 40\%$

Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)

Aleaciones de aluminio duras

Metal no férrico duro

Madera dura

Otros metales no férricos

Otros

Plásticos

Aleaciones de aluminio blandas

Metal no férrico blando

Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm<sup>2</sup>)

Madera blanda  
Acero inoxidable (INOX)  
Acero  
Acero, acero fundido  
Aceros hasta 1.200 N/mm<sup>2</sup> (< 38 HRC)  
Aceros hasta 700 N/mm<sup>2</sup> (< 220 HB)  
Termoplásticos  
Titanio  
Aleaciones de titanio  
Aceros para herramientas  
Aleaciones de aluminio endurecidas  
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)  
Madera  
Cinc



🏠 España

Carretera Madrid-Irún, Km. 417

Olaberria

☎ 943 880 063 - 943 880 855

📠 943 880 770

✉ gamesa@s-gamesa.com

De lunes a jueves de 7:30 a 18:00

Viernes hasta las 17:00

Sábados de 9:00 a 12:00.